



Wiertarka stołowa Luna

| | |
|------------------|----------------------|
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | 237370101 |
| Kod producenta | MD 31B |
| Producent | LUNA |

Opis produktu

Luna Wiertarka stołowa, zamontowana na mocnej kolumnie stalowej. Głowica wiertarki i ramię stołu mogą być przekręcane w zakresie 360°, oraz przesuwane w górę i w dół wzdłuż listwy zębatej. Napęd podawany jest poprzez przekładnię zębatą z kołami o skośnych zębach wykonanych ze stali i materiału fibrowego, zapewniających cichy bieg i wymagających minimum serwisu. Szybkie i łatwe ustawianie jednej z 8 prędkości roboczych w skrzyni przekładniowej. Maszyna posiada możliwość zmiany kierunku obrotów, wyłącznik nadmiarowy silnika, zwalniający przy zaniku napięcia i wyłącznik awaryjny - klasa szczelności IP 41. Stół prostokątny z czopem centralnym, rowkami teowymi i obrobioną płytą oraz dookołnym rowkiem olejowym. Osłona wiertła z mikrowyłącznikiem. Jako wyposażenie opcjonalne można kupić osłonę wiertła dwuczściową, dla dalszego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

UWAGA Maszyna dostarczana jest bez uchwytu wiertarskiego.

| | |
|--|--------------------|
| Oznac. produc. | MD31B |
| Model | Stołow. |
| Posuw mech. | Ręczny |
| Napięcie zasil. | 400V ±10% 50-60 Hz |
| Ilość faz | 3-faz. |
| Moc silnika | 0,65 kW |
| | 0,9 kW |
| Prąd znamionowy | 1,65 A |
| | 2,25 A |
| Wiercenie w stali, śr. otw. do | 25 mm |
| Gwintowanie do | 16 M |
| Skok wrzeciona | 125 mm |
| Stożek wrzeciona | MK 3 |
| Prędkość obr. wrzeciona | 105-3200 r/min |
| Odległość koniec wrzeciona-stół, maks. | |
| Odległość koniec wrzeciona-stół, min. | |
| Rozstaw rowków teowych | 140 mm |
| Szerokość rowka teowego | 14 mm |
| Klasa ochronna obudowy | IP 41 |
| Poziom hałasu | 80 dB (A) |
| Średnica kolumny | 100 mm |
| Masa | 150 kg |