

Link do produktu: <https://www.silvak.pl/wkretak-izolowany-krzyzowy-do-1000v-p-272.html>

## Wkrętak izolowany krzyżowy do 1000v



Cena	<b>30,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>177880101</b>
Kod producenta	<b>MDV840N</b>
Producent	<b>TENGTTOOLS</b>

### Opis produktu

#### Teng Tools

Narzędzia Teng Tools to obecnie gama ponad 2200 produktów, zaprojektowanych i wykonanych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb profesjonalnych użytkowników w przemyśle i branży motoryzacyjnej. Po 25 latach doświadczeń w ponad 30 krajach świata, Teng Tools stał się preferowanym dostawcą narzędzi dla kluczowych firm przemysłowych, znanych stajni rajdowych i wyścigowych, mechaników i inżynierów którzy szukają doskonałej obsługi, wysokiej klasy sprzętu i optymalnej jakości za korzystną cenę.

Teng Tools jest sponsorem m.in. wyścigów żużlowych w Wielkiej Brytanii, wyścigów samochodowych w Szwecji oraz rajdów terenowych w Polsce (załoga Oleszczak/Chełmicki na rajdzie Drezno-Wrocław 2010). Mimo myśli technicznej i zaangażowania inżynierów ze Szwecji, umożliwia utrzymanie znacznie niższych cen dla klientów, a z drugiej pozwala na pozostawienie daleko w tyle pod względem jakości porównywalnych cenowo produktów wytwarzanych w innych krajach. Gama produktów była przez wiele lat sukcesywnie rozwijana i dopracowywana na bazie norm DIN, ISO, ANSI itp., jako absolutnego minimum wyznaczającego jakość i tolerancję wymiarów. Spełnienie norm traktowane było zawsze bardzo rygorystycznie, a w efekcie większość produktów przekracza obowiązujące standardy jakościowe

Wkrętak izolowany do gniazd krzyżowych nr 3 do 1000v.

Trzon ma izolację dwuwarstwową, o różnych barwach, zakładaną przed uformowaniem wtryskowym rękojeści. Każdy wkrętak jest indywidualnie testowany i dopuszczany do sprzedaży. Wkrętak jest wykonany zgodnie z normą IEC 60900 i przeznaczony jest do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Długość trzonu 150mm  
Długość rękojeści 290mm  
Masa 133g

Posiadamy różne rodzaje i typy wkrętek izolowanych